



- Werkvak / Afgesloten wegvakken en rijstroken
  - Tekstborden met tekstformaat 80-70 km/h = 140/105 mm
  - Tekstborden met tekstformaat 30-60 km/h = 110/83 mm
  - Tekstborden met tekstformaat Fietspaden = 50/38 mm
  - Routeborden  
Definitieve letters / cijfers / symbolen in overleg met wegbeheerder
  - Afzethekken met bebording  
Onderlinge afstand conform 96b - Tabel 8  
ETW - 60 km = h.o.h. 4 m. - 8 m.
  - Conflicterende ANWB borden afplakken / afkruisen
  - Conflicterende RVV borden afdekken met doorzichtige zak/hoes
  - Afgesloten wegvakken / Locatie werkzaamheden
  - Inzet beroepsmatige verkeersregelaars  
Inzet en aflossing conform overzicht 96b  
Conform categoriën: Laag - Gemiddeld - Hoog intensief
- Locatie van bebording is indicatief ingetekend.  
Exacte locatie wordt in het werk bepaald.

Versie:	2	Datum:	01-04-2026	Gebekend:	MvH	Omschrijving:	Concept
Versie:	1	Datum:	23-03-2026	Gebekend:	MvH	Omschrijving:	Concept
Pfj. Nr.	26-12-28-01	Schaal:	1:500	Goedgekeurd:		Formaat:	A0

**VERKEERSPLAN** **PLOEGAM**

Project  
**Lomm Hanikerweg**

Onderdeel  
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opdrachtgever:  
Ploegam B.V.

Tekening nr.  
Lomm Hanikerweg

- 01